

Producent suwnic
WIS-MARK
ul. Wysoka 15B
87-800 Włocławek
www.wis-mark.pl



Suwnice dwudźwigarowe podwieszane

Typ	SPJ KUJAWIAK
Udźwig	do 6,3 t
Rozpiętość	do 20,0 m
Prędkość jazdy suwnicy	40,0/10,0 m/min
Prędkość jazdy wciągnika	20,0/5,0 m/min
Prędkość podnoszenia	4,0/1,3 m/min

OFERUJEMY



- Konfigurację udźwigu i rozpiętości na życzenie użytkownika,
- Kilka wariantów połączenia dźwigara suwnicy z czołownicami, w celu uzyskania maksymalnej wysokości podnoszenia,
- Montaż wciągników elektrycznych linowych o skróconej zabudowie, a dla mniejszych udźwigów opcjonalnie zastosowanie wciągników elektrycznych łańcuchowych,
- Małe wymiary gabarytowe zabudowywanych wciągników umożliwiające ograniczenie do minimum stref martwych przy jeździe wciągnika i podnoszeniu zblocza,
- Napędy mechanizmów jazdy suwnicy wyposażone w przemienniki częstotliwości,
- Sterowanie suwnicy: podstawowe – radiowe, awaryjne – kasetą sterowniczą,
- Możliwość montażu dwóch wciągników pracujących w tandemie,
- Możliwość wyposażenia urządzeń w radiowy system pracy tandemowej gdy pracują na wspólnym torowisku,
- Możliwość wyposażenia urządzeń w optyczny układ antykolizyjny w przypadku występowania dwóch lub więcej suwnic na wspólnym torowisku,
- Zastosowanie układów czujników zapobiegających kolizji z obiektami na hali produkcyjnej,
- Możliwość wyposażenia wciągnika o bęben kablowy zapewniający zasilanie dla pomocniczego sprzętu przeładunkowego.

