

P.P.K.H. "WIS-MARK" sp. z o.o.
ul. Wysoka 15B
87-800 Włocławek
www.wis-mark.pl



Żurawie stacjonarne

Typ	KUJAWIAK
Udźwig	do 4,0 t
Wysięg	do 7,0 m
Wysokość	do 6,0 m
Kąt obrotu	270° lub 360°
Prędkość podnoszenia	5,0/1,3 m/min
Prędkość jazdy wciągnika	20,0/6,0 m/min
Obrót wysięgnika	ręczny/elektryczny

OFERUJEMY



- Konfigurację udźwigu, wysokości i długości wysięgnika na życzenie użytkownika,
- Zastosowanie wciągnika elektrycznego łańcuchowego,
- Małe wymiary gabarytowe zabudowywanych wciągników umożliwiające ograniczenie do minimum stref martwych przy jeździe wciągnika i podnoszeniu zbloca,
- Obrót wysięgnika żurawia elektryczny lub ręczny,
- Obrót elektryczny wysięgnika żurawia stacjonarnego $n \times 360^\circ$ lub ograniczenie wyłącznikami krańcowym i ogranicznikiem obrotu,
- Obrót ręczny wysięgnika żurawia 270° lub $n \times 360^\circ$ z możliwością ograniczenia przy użyciu ogranicznika obrotu,
- Sterowanie żurawia: podstawowe – kasetta sterownicza, opcja – radiowe,
- Obrót elektryczny regulowany przy użyciu przemiennika częstotliwości,
- Zastosowanie kompaktowego systemu prowadzenia przewodów przy użyciu przewodników kablowych igus,
- Montaż żurawia na wykonanym wcześniej fundamencie lub w miarę możliwości za pomocą wklejanych chemicznie kotew HILTI,
- Montaż żurawia bezpośrednio do maszyny - jeżeli budowa i DTR przewiduje taką możliwość,
- Możliwość wyposażenia wciągnika o bęben kablowy zapewniający zasilanie dla pomocniczego sprzętu przeładunkowego.

